



S410 Полузащищё нный Ноутбук

- Процессоры Intel 13-го поколения (Core i7 и Core i5) с поддержкой технологий Intel vPro
- 14" HD / FHD дисплей с технологией для чтения при солнечном свете (1000 нит) и емкостным сенсорным экраном
- Продвинутое средство корпоративной безопасности с возможностью использования Intel® vPro® и других технологий многофакторной аутентификации
- Универсальные возможности подключения входов/выходов, включая Thunderbolt™ 4 и док-станции
- Поддержка широкого диапазона рабочих температур: от -29 °C до +63 °C



Опционально: слот SIM карты (Mini-SIM, 2FF)

Комбинированный разъем 3.5mm
(для микрофона и наушников)

Опционально: MicroSD

Опционально: считыватель смарт-карт

Thunderbolt™ 4

Разъем питания (DC-in/Jack)

HDMI

USB 3.2 Gen 2 Type-A

LAN

USB 3.2 Gen 1 Type-A

Держатель стилуса

Опционально: дополнительный аккумулятор

Опционально: 5MP веб-камера / фронтальная камера с возможностью распознавания лиц через приложение Windows Hello

Основная аккумуляторная батарея

Опционально: Пустой слот с заглушкой / сканер 1D/2D штрих-кодов / дополнительная батарея для мультимедийного отсека / Super Multi DVD-привод / Super Multi Blu-Ray-привод / дополнительный накопитель

Замок Кенсингтон

Опционально:

1. COM (RS-232) + VGA + дополнительный Ethernet (RJ45)
2. COM (RS-232) + VGA + USB 3.2 Gen.1 Type-A (с поддержкой технологии PowerShare)
3. COM (RS-232) + DisplayPort + дополнительный Ethernet (RJ45)
4. COM (RS-232) + DisplayPort + USB 3.2 Gen.1 Type-A (с поддержкой технологии PowerShare)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

поколение
65

Операционная система
Windows 11 Pro

Процессор
Intel® Core™ i5-1340P
до 4.6 ГГц в режиме автаразгона
Кэш - 12 Мб

Опционально:
Intel® Core™ i5-1350P vPro®
до 4.7 ГГц в режиме автаразгона
Кэш - 12 Мб

Intel® Core™ i7-1360P
до 5.0 ГГц в режиме автаразгона
Кэш - 18 Мб

Intel® Core™ i7-1370P vPro®
до 5.2 ГГц в режиме автаразгона
Кэш - 24 Мб

Встроенная графика
Intel® Iris® X Graphics¹
Intel® UHD Graphics
Опционально: дискретная видеокарта NVIDIA® GeForce® GTX 1650 (4 Гб видеопамяти)^{2, 3, 4}

Дисплей
14", LCD TFT, 1366×768 точек (HD)
Защитное покрытие
Дисплей с яркостью 1 000 нит и технологией чтения при солнечном свете Getac

Опционально: 14", LCD TFT, 1366×768 точек (HD)
Технология, яркость до 1000 нит, емкостный мультитач экран и распознавания степени нажатия

Опционально: 14" TFT LCD FHD (1920 x 1080) с широким углом обзора
Дисплей с яркостью 1 000 нит и технологией чтения при солнечном свете Getac

Опционально: 14" TFT LCD FHD (1920 x 1080) с широким углом обзора
Технология, яркость до 1000 нит, емкостный мультитач экран и распознавания степени нажатия

Оперативная / встроенная память
8 Гб DDR5
Опционально: 16/32/64 Гб DDR5

256 Гб SSD (PCIe NVMe)
Опционально: 512/1000/2000 Гб SSD (PCIe NVMe)

Опционально: дополнительный SATA SSD (512/1000 Гб) в мультимедийный отсек⁵

Управление
Мембранная клавиатура со светодиодной

Сенсорный ввод
Сенсорный экран
Емкостный мультитач экран
Тачпад
Скользящая сенсорная панель с функцией мультитач

Модули расширения
Опционально: считыватель смарт-карт x 1

Мультимедийный отсек
Пустой слот с заглушкой (для снижения веса)
Опционально: сканер 1D/2D штрих-кодов⁶
Опционально: Super Multi DVD-привод^{6, 7}
Опционально: дополнительная батарея для мультимедийного отсека^{8, 9}
Опционально: Super Multi Blu-Ray-привод^{8, 9}
Опционально: дополнительный накопитель^{8, 9}

Интерфейсы
Комбинированный разъем 3.5mm (для микрофона и наушников) x 1
Разъем питания (DC-in/Jack) x 1
USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
USB 3.2 Gen 2 Type-A x 2
Thunderbolt™ 4 Type-C x 1
Опционально: microSD x 1
Ethernet (RJ45) x 1
HDMI 2.0 x 1
Коннектор док-станции x 1
Опционально: 5М веб-камера x 1
Опционально: слот SIM карты x 1 (Mini-SIM, 2FF)¹⁰
Опционально: фронтальная камера с возможностью распознавания лиц через приложение Windows Hello x 1¹⁰
Опционально: антенна для приема сигналов GPS, Wi-Fi и WWAN (городских сетей сотовой связи)

Настраиваемые опции ввода/вывода:
1. COM-порт - RS232 (D-sub 9-pin) + VGA (D-sub 15-pin) + дополнительный Ethernet (RJ45)
2. COM-порт - RS232 (D-sub 9-pin) + VGA (D-sub 15-pin) + USB 3.2 Gen.1 Type-A (с поддержкой технологии PowerShare)
3. COM-порт - RS232 (D-sub 9-pin) + DisplayPort + дополнительный Ethernet (RJ45)
4. COM-порт - RS232 (D-sub 9-pin) + DisplayPort + USB 3.2 Gen.1 Type-A (с поддержкой технологии PowerShare)

Беспроводная связь
10/100/1000 base-T Ethernet
Intel® Wi-Fi 6E AX211, 802.11 «ax»
Bluetooth (v5.3)¹¹
Опционально: модуль L1/L5 GPS¹²
Опционально: модуль GPS^{12, 13, 14}
Двойной слот для SIM-карты (Mini-SIM 2FF and e-SIM)¹⁵

Особенности
TPM 2.0
Замок Кенсингтон
Опционально: поддержка Intel® vPro®
Опционально: дактилоскопический датчик (сканер отпечатка пальцев)
Опционально: сканер RFID-меток в HF-диапазоне¹⁶
Опционально: считыватель смарт-карт
Опционально: камера для проверки подлинности лица Windows Hello (фронтальная)¹⁶

Питание
Блок питания: 90 Вт, 100-240 В, 50/60 Гц
Аккумулятор: литий-ионный, 10.8 В, 6900 мА·ч (мин. 6600 мА·ч)
Опционально: блок питания (120 Вт, 100-240 В, 50/60 Гц)¹⁷
Опционально: аккумулятор (11.1 В, 4200 мАч (мин. 3980 мА·ч) в мультимедийный отсек¹⁸
Опционально: дополнительный аккумулятор 10.8 В, 6900 мА·ч (мин. 6600 мА·ч)

Габариты (ШхГхВ) / вес
350×293×38,5 мм
2,38 кг¹⁹

Стандарты защиты
Сертификация по стандарту MIL-STD-810H
Сертификация по стандарту IP53
Клавиатура с защитой от брызг
Защита от вибраций и падения с высоты 0,9 м²⁰
Герметичные интерфейсы и коннекторы
Съемный, противоударный SSD-накопитель

Условия эксплуатации
Допустимая температура²¹:
во время работы: от -29°С до +63°С²²
- при хранении: -51°С до +71°С
Допустимая влажность:
- до 95% без образования конденсата

Предустановленное ПО
Фирменное программное обеспечение Getac
Приложение Getac Geolocation
Приложение Getac Barcode Manager²³
Опционально: Absolute Persistence®

S410
Полузащищённый Ноутбук

Аксессуары
Аккумулятор: 10.8 В / 6900 мА·ч (мин. 6600 мА·ч)
Блок питания: 90 Вт / 100-240 В
Стилус для емкостного экрана с проводом

Опционально:
Сумка для транспортировки
Аккумулятор: 10.8 В / 6900 мА·ч (мин. 6600 мА·ч)
Дополнительный SSD-накопитель¹⁸
Аккумулятор для установки в мультимедийный отсек (11.1В, 4200 мА·ч (мин. 3980 мА·ч)¹⁸
Универсальное зарядное устройство (2 зарядных интерфейса)
Универсальное зарядное устройство (8 зарядных интерфейсов)
Блок питания: 120 Вт / 100-240 В, 50/60 Гц¹⁷
Автомобильный адаптер питания: 120 Вт / 11-32 В
Стилус для емкостного экрана с проводом
Защитная пленка
Автомобильный держатель для устройства²⁴
Док-станция для автомобиля²⁵
Офисная док-станция
Адаптер с коннектором Type-C (100 Вт)²⁶

Гарантия производителя
Ничто так не говорит о качестве, как производитель, стоящий за своим продуктом. Мы разработали ноутбук изнутри, чтобы он выдержал падения, удары, пролитую жидкость, вибрацию и многое другое. Мы уверены в своем качестве, поэтому на него распространяется лучшая в отрасли трехлетняя гарантия. Это защита душевного спокойствия, зная, что вы застрахованы.

Срок ограниченного гарантийного обслуживания составляет 3 года.

- I. Устройства, оснащенные двуканальной памятью, поставляются с графикой Intel® Iris® X Graphics.
- II. Адаптер переменного тока на 120 Вт используется для подключения к офисной док-станции и для устройств с дискретной видеокартой.
- III. Дискретная видеокарта NVIDIA® GeForce® GTX 1650 (4 Гб видеопамяти), Super Multi Blu-Ray-привод, Super Multi DVD-привод, аккумулятор для установки в мультимедийный отсек, сканер 1D/2D штрих-кодов и дополнительный накопитель не могут быть установлены одновременно.
- IV. Дискретная видеокарта NVIDIA® GeForce® GTX 1650 (4 Гб видеопамяти) устанавливается в устройства с процессорами Intel® Core™ i5/i7, двумя аккумуляторами, емкостным FHD-дисплеем и адаптером на 120 Вт.
- V. Замена монет производится только опытными пользователями.
- VI. Устройства с опцией 4G LTE поставляются со встроенным слотом для SIM-карты.
- VII. Веб-камера SM и камера аутентификации по лицу Windows Hello (фронтальная) являются взаимозаменяемыми.
- VIII. Производительность Bluetooth и расстояние подключения могут быть подвержены помехам со стороны окружающей среды и производительности на клиентских устройствах, пользователи могут уменьшить влияние помех путем минимизации количества активных беспроводных устройств Bluetooth, работающих в данной зоне.
- IX. Поддержка GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou и QZSS.
- X. Поддержка GPS, GLONASS, Galileo и BeiDou.
- XI. Один физический слот для SIM-карты и один чип eSIM. Сетевые услуги могут отличаться в зависимости от местных операторов связи.
- XII. Сканер RFID-/NFC-меток в диапазоне HF 13.56 МГц соответствует стандартам ISO/IEC 15693, ISO/IEC 14443 A/B, Mifare и FelICA®.
- XIII. Все устройства могут отличаться в разных конфигурациях и при использовании дополнительных аксессуаров.
- XIV. Результаты тестирования на прочность (падение с высоты) могут отличаться в разных конфигурациях и при использовании дополнительных аксессуаров.
- XV. Тестировано в независимой лаборатории на соответствие военным стандартам США (MIL-STD-810H).
- XVI. Для дополнительного супермультипривода DVD / Blu-Ray S410 рабочая температура составляет от -10°С до 50°С.
- XVII. Доступно при выборе опции со сканером штрих-кодов.
- XVIII. Автомобильная док-станция Navis имеет сертификат электронной маркировки.
- XIX. Не поддерживаются конфигурации с дискретной видеокартой.

Информация в этом документе приведена только для справки, имеющиеся спецификации учитываются при определении цены заказа при получении заявки.

Getac

GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

127106, Москва, Алтуфьевское шоссе, д.1/7, Бета-центр, офис.218 Tel : +7 (495) 755 9045 ext. 2133 Tel : +7 (968) 885 16 68 globalmarketing@getac.com I www.getac.com/ru/ Copyright © 2023 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved. Информация в этом документе приведена только для справки, имеющиеся спецификации учитываются при определении цены заказа при получении заявки.