Getac

Windows 11 рекомендует Windows 11 Pro для бизнеса

X600 Полностью Защищённый Ноутбук

- Процессоры 11-го поколения Intel® Core™ i9 / i7 / i5 vPro®
- 15,6" FHD дисплей LumiBond с технологией чтения при солнечном свете Getac (1000 нит) и дополнительным емкостным сенсорным экраном.
- Расширенные функции корпоративной безопасности с замком Кенсингтона, тройным сменным накопителем и считывателем смарт-карт
- Универсальные возможности подключения входов/выходов, включая Thunderbolt™ 4 и док-станции.
- Двойные батареи с возможностью горячей замены
- Дополнительная дискретная графика NVIDIA® Quadro® RTX3000

X600 3D demo

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

поколение
G1

Операционная система
Windows 11 Pro

Процессор
Процессор Intel® Core™ i5-11500HE vPro®
до 4.6 ГГц с технологией Intel® Turbo Boost
- Интеллектуальная кэш-память Intel® 12 МБ

Опционально:
Процессор Intel® Core™ i7-11850HE vPro®
до 4.8 ГГц с технологией Intel® Turbo Boost
- Интеллектуальная кэш-память Intel® 24 МБ

Процессор Intel® Xeon® W-11865MRE vPro®
до 4.7 ГГц с технологией Intel® Turbo Boost
- Интеллектуальная кэш-память Intel® 24 МБ

Встроенная графика
Intel® UHD Graphics
Опционально: дискретная видеокарта NVIDIA® Quadro® RTX3000 (6 Гб видеопамяти) [i, ii, iii]
Опционально: дискретный графический контроллер NVIDIA® GeForce® GTX1650 4GB [i, ii]

Дисплей
15.6", 1920x1080 точек (Full HD)
Защитная плёнка
Технология LumiBond обеспечивает яркость до 1000 нит для комфортного чтения при ярком освещении
Опционально: Емкостный мультитач экран

Оперативная / встроенная память
16 Гб DDR4 RAM
Опционально: 32 Гб / 64Гб/ 128 Гб DDR4

512 Гб PCIe SSD
Опционально: 1 ТБ / 2 ТБ PCIe SSD
Опционально: второй накопитель:
512 Гб / 1 ТБ / 2 ТБ PCIe SSD
Опционально: третий накопитель:
512 Гб / 1 ТБ / 2 ТБ PCIe SSD

Управление
Мембранная клавиатура с подсветкой и встроенной цифровой клавиатурой

Сенсорный ввод
Сенсорный дисплей:
- Опционально: емкостной сенсорный мультитач дисплей
Тачпад:
- Тачпад с двумя кнопками

Слот расширения
Кардридер чтения смарт-карт
Опционально: ExpressCard 54 или PCMCIA Type [iv]
Опционально: устройство чтения SD-карт

Камеры
Веб-камера 5M x 1
Комбинированный разъем 3.5mm (для микрофона и наушников) x 1
Разъем питания (DC-in/Jack) x 1
USB 3.2 Gen 2 Type-A x 4
Thunderbolt™ 4 Type-C x 1
LAN (RJ45) x 2
HDMI 2.0 x 1
Офисная док-станция x 1
Внешний VGA (D-sub 15-pin) x 1/ 2-й COM-порт – RS232 (D-sub 9-pin) x 1 [v]
Опционально: слот SIM карты (Mini-SIM, 2FF) [vi]
Display port x 1
Опционально: Проходной разъём подключения антенн для GPS, WWAN и WLAN

Беспроводная связь
2.5GBASE-T Ethernet
Intel Wi-Fi 6E AX210, 802.11 "ax"
Bluetooth (v5.2) [viii]
Опционально: модуль GPS [viii, ix]
Опционально: модуль широкополосной связи 4G LTE со встроенным GPS [vi, viii]

Особенности
TPM 2.0
Замок Кенсингтон
Считыватель смарт-карт
Поддержка Intel® vPro®
Getac Disk Wipe

Питание
Блок питания: 150 Вт, 100-240 В, 50/60 Гц [ii]
Блок питания: 230 Вт, 100-240 В, 50/60 Гц [i]
Аккумулятор: 10.8 В, 6900 мА·ч (мин. 6600 мА·ч) x 2

Габариты (ШхГхВ) / вес
412×322×52,5 мм [ix]
4,41 кг [ix]

Стандарты защиты
Сертификация по стандарту MIL-STD-810H
Сертификация по стандарту IP66
Сертификация по стандарту MIL-STD-461G [xi]
Защита от вибраций и падения с высоты 1,2 м
Опционально: ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (класс I, раздел 2, группы A, B, C, D)
Дополнительно: Сертификация по соляному туману

Условия эксплуатации
Допустимая температура [xii]:
- во время работы: от -29°C до +63°C
- при хранении: -51°C до +71°C
Допустимая влажность:
- до 95% без образования конденсата

Предустановленное ПО
Фирменное программное обеспечение Getac
Приложение Getac Geolocation
Опционально: Absolute Persistence®

Аксессуары
Аккумулятор: 10.8 В, 6900 мА·ч (мин. 6600 мА·ч) x 2
Блок питания: 150 Вт, 100-240 В, 50/60 Гц [ii]
или Блок питания: 230 Вт, 100-240 В, 50/60 Гц [i]
Стилус для емкостного экрана с проводом

Опционально:
Рюкзак
Аккумулятор: 10.8 В, 6900 мА·ч (мин. 6600 мА·ч)
Универсальное зарядное устройство (2 слота)
Блок питания: 150 Вт, 100-240 В, 50/60 Гц [ii]
Блок питания: 230 Вт, 100-240 В, 50/60 Гц [i]
Адаптер переменного тока для офисной док-станции (230W, 100-240VAC, 50/60Hz)[i]
Блок питания: 230 Вт / 100-240 В (сертифицирован по стандарту MIL-STD-461) [x]
Автомобильный адаптер питания: 230 Вт / 11-32 В
Стилус для емкостного экрана с проводом
Защитная пленка
Док-станция для автомобиля
Офисная док-станция [ii]
Запасной комплект SSD

Гарантия производителя
Аварии на предприятии и неблагоприятное влияние окружающей среды может повлиять на выход оборудования из строя в самый неподходящий момент. Такие ситуации приводят к простоям рабочего процесса и серьезным затратам на восстановление поломок в короткие сроки. Чтобы снизить риски простоя, компания Getac предлагает устройства, устойчивые к серьезным физическим повреждениям и влиянию суровых погодных условий.В случае поломки устройства, гарантия от производителя предполагает оперативное восстановление аппаратуры Getac в течение нескольких дней.

Срок стандартного гарантийного обслуживания составляет 3 года.

	Автомобильная док-станция	Офисная док-станция
Последовательный порт	2	1
Внешний порт VGA	1	1
Микрофон	-	1
Выход аудио	-	1
Вход постоянного тока (Jack)	1	1
USB	6	5
LAN	2	2
HDMI	1	1
Display port	1	1
Соединитель антенны	1 (WWAN, WLAN, GPS)	-
Kensington lock	1	1

X600 Полностью Защищённый Ноутбук

I. Для конфигурации с дискретным графическим контроллером требуется адаптер переменного тока мощностью 230 Вт.
II. Адаптер переменного тока мощностью 150 Вт не применяется с дискретным графическим контроллером а также офисной док-станцией.
III. Для дополнительного варианта X600 с NVIDIA® Quadro® RTX3000 рабочая температура составляет от 0°C до 63°C.
IV. Устройство чтения карт ExpressCard 54 и устройство чтения карт PCMCIA Type II являются взаимоисключающими.
V. 2-й COM-порт является дополнительным и взаимоисключающим с внешним портом VGA.
VI. Устройства с опцией 4G LTE поставляются со встроенным слотом для SIM-карты.
VII. Производительность Bluetooth и расстояние подключения могут быть подвержены помехам со стороны окружающей среды и производительности на клиентских устройствах, пользователи могут уменьшить влияние помех путем минимизации количества активных беспроводных устройств Bluetooth, работающих в данной зоне.
VIII. Выделенный GPS и 4G LTE являются взаимоисключающими опциями.
IX. Вес устройства может отличаться в разных конфигурациях и при использовании дополнительных аксессуаров.
X. Поддержка GPS, ГЛОНАСС, Галилео, BeiDou и QZSS.
XI. Адаптер переменного тока MIL-STD-461 230 Вт продается отдельно.
XII. Протестировано в независимой лаборатории на соответствие военным стандартам США (MIL-STD-810H).

Информация в этом документе приведена только для справки, имеющиеся спецификации учитываются при определении цены заказа при получении заявки.

GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

127106, Москва, Алтуфьевское шоссе,
д.1/7, Бета-центр, офис.218
Tel : +7 (495) 755 9045 ext. 2133
Tel : +7 (968) 885 16 68
globalmarketing@getac.com |
www.getac.com/ru/

Copyright © 2024 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved. Информация в этом документе приведена только для справки, имеющиеся спецификации учитываются при определении цены заказа при получении заявки.